

# ÖLJYPINTOJEN HUOLTO-OHJE

Huonekalusi on käsitelty kasvipohjaisella huonekaluöljyllä joka tunkeutuu puupintaan. Tämä öljy antaa vettä ja liikaa hylkivän pinnan, mutta koska öljy ei anna tiivistä kulutus pintaa kuten lakkapinnat, täytyy tätä huonekalua huoltaa useammin kuin lakkapinnoitettua.

- **Normaali hoito**

Puhdistuksen ja pölynpoiston voi tehdä haalealla vedellä ja kostealla puhdistusliinalla, johon on tarvittaessa lisätty hiukan saippuaa tai tavallista puhdistusainetta. Huom. Kuivaa lopuksi pinnat huolellisesti kuivaksikierretyllä kankaalla, ettei kosteutta jää jäljelle pintaan tarpeettomasti pitemmäksi aikaa.

- **Tahrat**

Jos pinnalle kaatuu kahvia, ketsuppia tai jotakin muuta voimakkaasti värjäävää nestettä, pese ja kuivaa se pois välittömästi niin, ettei se pääse imeytymään puupintaan.

- **Vaikeammat tahrat**

Jos tahra on ehtinyt kuivua, yritä poistaa se ensin tavallisella puhdistusaineella. Jos tämä ei onnistu, joudut ehkä käyttämään liuotinainetta, mutta käytä sitä erittäin varovasti pieninä määrinä ja pese se sitten huolellisesti pois pinnalta.

Jos tämäkään ei poista tahraa, täytyy se poistaa hiomapaperilla. Käytä mahdollisimman hienorakeista paperia äläkä hio tarpeettoman paljon. Kun tahra on poistettu, täytyy tämä kohta öljytä uudelleen kuivuvalla huonekaluöljyllä, jotta puupinta on taas suojattu.

- **Kulumat**

Riippuen siitä kuinka paljon pinta kuluu täytyy se huoltoöljytä uudelleen tasaisin väliajoin, erityisesti ainakin ne kohdat jotka ovat kovermmalla kulutuksella, jotta puupinta olisi aina täysin suojattuna. Öljytyt huonekalupinnat huolletaan kuivuvalla öljyllä (esim. Pellavaöljy), jotta puumateriaali ei kuivuisi ja että pinta kestäisi paremmin tahraantumista.

- **Huoltoöljyäminen**

Lue käyttämäsi öljyn käyttöohjeet huolellisesti.

Levitä huoltoöljy tasaisesti koko huollettavalle pinnalle ohuehkona kalvona esim. sienellä tai puuvillakankaalla. Anna vaikuttaa pinnalla 1-2 tuntia. Kuivaa pinta puuvillakankaalla niin, että imeytymätön liika öljy saadaan pois, jolloin pinta tulee tasaisen öljytyksi ja vältetään kiiltoläikät ja -vaihtelut pinnalla. Anna öljypinnan kuivua ja kovettua (hapettua) kovaksi ennen käyttöä.

Huolehdi käytettyjen, öljyyn tahriintuneiden kankaiden, sienien yms. asiallisesta hävittämisestä huomioiden niiden itsesytytymisvaara.